

Fugenfux®

jointer intelligemment.



Kit de 4:
6,3 | 8,3 | 10 mm et rond

plus vite
plus simple
plus précis
plus efficace



Mode d'emploi

FR

L'outil parfait pour l'application de produits d'étanchéité injectables.

Le support doit être sec, propre, résistant et exempt de graisse. Effectuer un test de support pour savoir si un collage est nécessaire ou pas. Dans la plupart des cas, le collage n'est pas nécessaire.

Déterminer le Fugenfux® qui correspond : il doit dépasser l'arête de carrelage d'environ 2 mm. Couper la buse de pulvérisation en biais et un peu plus grand que le racloir Fugenfux® sélectionné. Appliquer le mastic. Mouiller le mastic et Fugenfux® avec un agent de lissage et enlever le mastic en excès à l'aide de Fugenfux®.

Attention : veillez soigneusement à ce que le support soit exempt d'agents de lissage, sinon il n'y a pas d'adhérence du mastic !

Consignes générales :

Le Fugenfux® doit toujours être maintenu humide avec un agent de lissage. La durée d'attente dépend de l'état de surface des supports. Plus le support est rugueux, plus l'usure du Fugenfux® est élevée. Si besoin est, nettoyer le Fugenfux® de temps en temps.

Le Fugenfux ne convient que pour le jointoiment.



Made in Germany.

Design

