



Qualität für's Handwerk

Fiche Technique

170 Alfa Rufol sd100

Pare-vapeur PE résistant - 200 µm

Caractéristiques techniques :



CE



Caractéristiques	Methode	Valeur
Épaisseur / grammage :		200 µ / 188 g / m ² (± 7 %), EN 1849-2
Matériau:		LDPE-Film
Réaction au feu:	EN ISO 11925 - 2	Classe E
Étanchéité:	EN 1298:2000	Conforme > 2 kPa
Perméabilité à la vapeur d'eau (valeur sd):	EN 1931	145 m (±10 %)
Perméabilité à la vapeur d'eau après vieillissement :	EN 1296 / EN 1931	Conforme
Durabilité aux alcalis :	EN 1847	Conforme
Allongement à la déchirure longitudinale / transversale : EN 12311-2		480 % / 665 %
Rectitude:	EN 1848-2	75 mm / 10 m
Résistance au cisaillement:	EN 2317-2	Aucune performance spécifiée
Résistance à la déchirure longitudinale / transversale :	EN 12310-1	147 N / 165 N
Résistance aux chocs :	EN 12691	Aucune performance spécifiée
Force de traction longitudinale / transversale :	EN12311-2	206 N / 50mm / 180 N / 50mm,

Afin de bénéficier d'une garantie, veuillez suivre les instructions d'utilisation.

1 / 1