



La qualité pour l'artisan

Déclaration de performances conformément à l'annexe II du règlement (UE) n° 305/2011

CE	170 Alfa Rufol sd100 N° DoP: 1702540-0001
-----------	--

Code d'identification / Type de produit

170 Alfa Rufol sd100

Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre identificateur permettant le repérage du produit de construction

Numéro de lot : voir l'emballage du produit

Utilisation prévue du produit de construction

Membrane pare-vapeur, type A

Nom et adresse de contact du fabricant

Alfa GmbH
Ferdinand-Porsche-Str. 10
73479 Ellwangen / Allemagne
Tél.: +33 (0)9 86 87 86 05
alfa-direct.fr

Nom et adresse de contact du représentant légal mandaté pour ces missions

Sans objet

Système de notation et de vérification de la constance des performances du produit de construction

Système 3

Pour les déclarations de performance concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée

0764 MPA Hannover – Réaction au feu
1213, SKZ Würzburg – Propriétés mécaniques
EN 13984:2013 – Paragraphe 6

Dans le cas d'une déclaration de performance concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée

Sans objet



La qualité pour l'artisan

Déclaration de performances conformément à l'annexe II du règlement (UE) n° 305/2011

Caractéristiques principales	Performances / Point de consigne	Spécification technique
Épaisseur	200 µ / 188 g / m ² ± 7 %	EN 1849-2
Réaction au feu	Classe E	EN ISO 11925-2 EN 13501 - 1
Étanchéité à l'eau	Réussi > 2 kPa	EN 1928:2000 Methode A (2kPa, 24h)
Perméabilité à la vapeur d'eau	> 100 m	EN 1931
Perméabilité à la vapeur d'eau après vieillissement	Réussi	EN 1296 / EN 1931
Résistance aux alcalis	Réussi	EN 1847
Rectitude / Alignement	> 75 mm / 10 m	EN1848 - 2
Résistance au cisaillement des joints d'assemblage	KLF NPD	EN 12317 - 2
Défauts visibles	Aucune	EN 1850 - 2
Résistance au déchirement (tige de clou)	> 147 N MD	EN 12310 - 1
Résistance aux charges dynamiques	KLF	EN 12691
Résistance maximale à la traction longitudinale / transversale	> 206 N / 50 mm	EN 12311 - 2
Force de rupture longitudinale / transversale	> 100%	EN 12311 - 2
Substances dangereuses	KLF	

Les performances du produit correspondent aux performances déclarées. Le fabricant est seul responsable de l'établissement de cette déclaration de conformité.

Signé pour le fabricant et au nom du fabricant par

Arne Kochler, directeur général
Ellwangen, 06.08.2026